

## Top Tec 4100 5W-40

### ОПИСАНИЕ

Top Tec 4 100 - это HC-синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов согласно экологическим нормам EURO IV и без неё. Соответствует самым последним требованиям BMW и Mercedes-Benz с сажевым фильтром. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла до 30.000 км.

### СВОЙСТВА

- быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах, обеспечивает отличный пуск холодного двигателя
- очень высокая защита двигателя от износа
- экономия топлива, сокращает вредные выбросы
- стабильно к старению
- обеспечивает чистоту двигателя
- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов и турбодвигателях
- не смешивают со стандартными моторными маслами

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:


ACEA C3  
API SN / CF  
BMW Longlife-04  
Ford WSS M2C 917-A  
MB 229.31  
VW 502 00 / 505 00 / 505 01

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:**

ACEA A3 / B4  
Fiat 9.55535-S2 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	:	5W-40
Вязкость при 40°C	:	85 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	:	14 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	:	170
Щелочное число (TBN)	:	7,4 мг КОН/г
Температура застывания	:	- 39 °C
Сульфатная зольность	:	0,8 г/100 г
Температура вспышки	:	236 C
HTHSV	:	3,5 мПа·с



## Top Tec 4100 5W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моторное масло для самых современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла. Для моторов EURO IV, оснащенных дополнительными устройствами нейтрализации выхлопных газов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

### ФАСОВКА

Top Tec 4100 5W-30	1 л	Артикул 7500
	5 л	Артикул 7501
	20 л	Артикул 3702
	60 л	Артикул 3703
	205 л	Артикул 3704

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

