

Optimal Synth 5W-40

ОПИСАНИЕ

Optimal Synth 5W-40 – это всесезонное жидкое моторное масло современной формулы, созданное на технологиях HC - синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Одновременно снижаются до минимума значения трения, в результате чего уменьшается расход топлива. Турбо и катализатор прошли испытание.

СВОЙСТВА

- легкая работа двигателя
- отличная надежность смазки при любых условиях эксплуатации
- высокая надежность и устойчивость к старению
- длительный срок службы двигателя благодаря особой защите от износа
- превосходная чистота двигателя
- мгновенная подача масла при низких температурах
- оптимальное давление масла при любых оборотах
- смешивается с традиционными моторными маслами и совместим с ними
- экономит топливо благодаря минимальным значениям трения
- катализатор выхлопных газов и турбо прошли испытание
- обеспечивает незначительный выброс вредных веществ

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

API SN/CF

ACEA A3-04/ B4-04


LIQUI MOLY рекомендует этот продукт специально для следующих транспортных средств, которые требуют смазочного материала этой спецификации:

VW 502 00 und 505 00

Porsche A40

MB 229.3

BMW Longlife-98



Optimal Synth 5W-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 5W-40		
Плотность при +15 °C	: 0,85	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 87,5	мм ² /сек	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 14,4	мм ² /сек	DIN 51562
Индекс вязкости	: 171		DIN ISO 2909
Температура воспламенения	: 215	°C	DIN ISO 2592
Температура каплепадения	: - 36	°C	DIN ISO 3016
Хроматическое число ASTM	: 2,5		DIN 51578

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в течение любого сезона в бензиновых и дизельных двигателях с многоклапанной техникой и без нее, турбонадувом, а также охлаждением надвучного воздуха (ОНВ). Отлично подходит для двигателей, предъявляющих высокие требования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдению подлежат предписания по эксплуатации автомобилей и двигателей изготовителей.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Optimal Synth 5W-40	1 л	№ продукта 3925
	4 л	№ продукта 3926
	60 л	№ продукта 3927
	205 л	№ продукта 3928

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

